

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA****Dźwig hydrauliczny osobowy dla SPZOZ Krotoszyn**

Zapis w kolumnie 2 należy traktować jako wymóg, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Przedmiot	Opis parametrów wymaganych		Parametry oferowane - opis
1	2		3
Typ	Rodzaj	Osobowy	
	Napęd	Hydrauliczny, wyposażony w: <ul style="list-style-type: none"> <li>układ automatycznego awaryjnego zjazdu i otwarcia drzwi kabinowych i szybowych w przypadku zaniku napięcia</li> <li>system zapewniający płynne zatrzymywanie się kabiny</li> </ul>	
	Maszynownia	Bez maszynowni, z kontenerem oleju	
	Udźwig	8 osób	
	Prędkość	regulowana	
Kabina	Wymiary w świetle	1400 x 1400 x 2100 mm	
	Metalowa, przelotowa pod kątem 90 stopni, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej „satyna”, wyposażona w: <ul style="list-style-type: none"> <li>wyświetlacz cyfrowy informujący o aktualnym kierunku jazdy</li> <li>gotowy do podłączenia z siecią telefoniczną układ automatycznej łączności ze wskazanym telefonem alarmowym</li> <li>intercom kabina-tablica sterowa</li> <li>kurtyna świetlna</li> <li>informację głosową</li> <li>wentylator mechaniczny załączany automatycznie</li> <li>sygnalizację przeciążenia graficzną lub dźwiękową</li> <li>panel dyspozycji ze stali nierdzewnej, na pełną wysokość kabiny, z podświetlanymi przyciskami z grafiką Brailł'a</li> <li>poręcz okrągłą ze stali nierdzewnej</li> <li>lustro jasne, panel na wysokość kabiny</li> <li>oświetlenie stałe jarzeniowe w suficie podwieszanym, załączane automatycznie po otwarciu drzwi kabiny</li> <li>oświetlenie awaryjne akumulatorowe</li> <li>podłoga – wykładzina antypoślizgowa</li> </ul>		

Przedmiot	Opis parametrów wymaganych	Parametry oferowane - opis
1	2	3
Drzwi kabinowe	Automatyczne <ul style="list-style-type: none"> <li>teleskopowe 2 skrzydłowe o wymiarach 900 x 2000 mm</li> <li>napęd silnikiem z regulacją częstotliwościową prędkości zamykania i otwierania</li> <li>1 szt. ze szkła bezpiecznego w ramach ze stali nierdzewnej satyna, 1 szt. ze stali nierdzewnej satyna</li> <li>wyposażone w układ automatyki powodujący ponowne otwieranie drzwi po trafieniu zamykających się skrzydeł na przeszkodę</li> </ul>	
Drzwi szybowe	Automatyczne <ul style="list-style-type: none"> <li>teleskopowe 2 skrzydłowe o wymiarach 900 x 2000 mm</li> <li>na parterze ze szkła bezpiecznego w ramach ze stali nierdzewnej satyna, pozostałe ze stali nierdzewnej satyna</li> </ul>	
Szyb	Według projektu lub wytycznych producenta windy	
Nadszybie	Według projektu lub wytycznych producenta windy	
Podszybie	Według projektu lub wytycznych producenta windy	
Przystanki / dojścia	3 / 3	
Wysokość podnoszenia	5,06 m	
Sterowanie	Elektroniczne, mikroprocesorowe zbiorcze góra-dół	
Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem</li> <li>awaryjne sprowadzanie do najbliższego przystanku</li> </ul>	

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....  
miejsce i data

.....  
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy