

| L.p.         | Wyposażenie                               | Opis wyposażenia  | J.m. | Ilość wymagana | Cena netto [PLN] za sztukę | Wartość netto [PLN] Iloczyn AxB=C | Stawka VAT | Kwota VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] C + E = F |
|--------------|---|---|------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|
| <u>1/17</u>  |   | <b>KORYTARZ BRUDNY BLOKU OPERACYJNEGO</b>   |      | <b>A</b>       | <b>B</b>                   | <b>C</b>                          | <b>D</b>   | <b>E</b>        | <b>F</b>                       |
| W-3          | wózek 3-poziomowy uniwersalny             | wózek z potrójnym blatem do transportu i pracy, stelaż i blaty wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9, konstrukcja z profili zamkniętych, wózek wyposażony w co najmniej jedną poręcz do prowadzenia, wymiary blatu ok. 60 x 110 cm (szer. x dł.), wysokość wózka ok. 85cm, blaty zagłębione, z otworami z zatyczkami umożliwiającymi usunięcie wody z blatu; wysokość w świetle pomiędzy półkami ok. 30cm, cztery kółka skrętne wyposażone w odbojnice w tym dwa wyposażone w hamulce, kółka wykonane z gumy nie brudzącej podłogi   | szt. | 4              |                            | 0                                 |            | 0               | 0                              |
| <b>1/17A</b> |   | <b>STREFA BRUDNA</b>  |      |                |                            |                                   |            |                 |                                |
| St.01        | stół z ociekaczem i komorą zlewozmywakową | stół zlewozmywakowy z jedną komorą zlewozmywakową i z ociekaczem oraz półką pod blatem, wymiary (+/-2cm): długość 160cm, szerokość 65cm, wysokość 90cm, wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9, regulowane nóżki w zakresie min. ± 1 cm fartuch naścienny od strony ścian (z tyłu i po prawej stronie), blat zagłębiony (ok. 5-10mm), komora zlewozmywakowa o wymiarach (ok.): długość 60cm, szerokość 40cm, wysokość (głębokość) min.20cm, zlokalizowana po lewej stronie stołu; zlew wyposażony w baterię stojącą, jednootworową, ze spryskiwaczem i ruchomą wylewką dolną, ze wspornikiem mocującym baterię do ściany; bateria umożliwiająca natrysk z góry mytych przedmiotów (bateria typu gastronomicznego), bateria wyposażona w zawory zwrotne; komora ociekowa o wymiarach ok.: długość 75cm, szerokość 40-45cm, zlokalizowana po prawej stronie stołu; od frontu stołu maskownica przesłaniająca zlew i ociekacz o wysokości ok. 30cm; półka pod blatem na wysokości ok. 18cm od podłogi | szt. | 1              |                            | 0                                 |            | 0               | 0                              |

|        |  |  |      |   |  |   |  |   |   |
|--------|--|--|------|---|--|---|--|---|---|
| St.02  | stół do wbudowania myjni ultradźwiękowej i urządzenia do czyszczenia parą, z urządzeniem parowym | <p>stół z blatem roboczym i zabudową szafkową, z wbudowaną w blat myjnią ultradźwiękową oraz z urządzeniem do czyszczenia parą wodną na wysuwanej półce, wymiary (+/-2cm): długość 120cm, szerokość 65cm, wysokość 90cm, wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9 regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm fartuch naścienny od strony ściany (z tyłu), blat zagłębiony (ok. 5-10mm), szafka dwuskrzydłowa;</p> <p>myjnia ultradźwiękowa wbudowana w blat po lewej stronie, odprowadzenie do kanalizacji, ponad szafką, pod blatem, stały panel do montażu panelu sterowania myjni ultradźwiękowej; z prawej strony, w szafce, wysuwana półka (szuflada) o szerokości min. 40cm, z ograniczeniem z przodu i z tyłu na wys. ok. 2cm, wysuw półki na min. 70% długości, prowadnice przystosowane do obciążenia min. 20kg; w blacie otwór o średnicy ok. 6cm do węża urządzenia parowego, z zabezpieczeniem krawędzi otworu zaślepką lub uszczelką; miejsce otworu - w tylnej prawej części stołu, nad wysuwaną półką;</p> <p><u>URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA PARA WODNA:</u><br/>do czyszczenia narzędzi medycznych<br/>wymiary ok.: wys. x szer. x głęb. = 280 x 330 x 370 mm<br/>temperatura: 150°C; ciśnienie: 4 bar; pojemność: 3,5l; moc: 1100 W</p> | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| MU     | myjnia ultradźwiękowa do zabudowy  | <p>myjnia ultradźwiękowa odpowiednia dla tac DIN (wewnętrzne wymiary komory ok. 600 x 400 x 200-220mm), pojemność ok. 20 - 45l, zbiornik z pochylonym dnem umożliwiający całkowite opróżnienie komory, oznaczona wysokość wypełniania wodą dla bezpiecznego dozowania</p>  |      | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| St.03  | stół roboczy z komorą basenową (stanowisko do mycia pojemników)                                  | <p>stół roboczy z komorą basenową oraz półką pod blatem, wymiary (+/-2cm): długość 175cm, szerokość 65cm, wysokość 90cm, wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9, regulowane nóżki w zakresie min. ± 1 cm fartuch naścienny od strony ścian (z tyłu i po lewej stronie), blat zagłębiony (ok. 5-10mm), komora o wymiarach (ok.): długość 80cm, szerokość 45cm, wysokość (głębokość) min. 40cm, zlokalizowana po lewej stronie stołu; zlew wyposażony w baterię stojącą, jednootworową, ze spryskiwaczem i ruchomą wylewką dolną, ze wspornikiem mocującym baterię do ściany; bateria umożliwiająca natrysk z góry mytych przedmiotów (bateria typu gastronomicznego), bateria wyposażona w zawory zwrotne; od frontu stołu maskownica przesłaniająca komorę, o wysokości ok. 30cm; półka pod blatem na wysokości ok. 18cm od podłogi</p>   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Ch.01  | dozownik przyciskowy dla 2 produktów chemicznych   | <p>dozownik przyciskowy dla 2 produktów chemicznych, montowany w szafce ponad blatem ociekowym (na wysokości ok. 150cm); w szafce miejsce na 2 małe kanistry środków chemicznych, wymiary dozownika (wys. x szer. x głęb) ok.: 18 x 13 x 20cm, wymiary szafki dostosowane do rozmiaru małych kanistrów na produkty chemiczne</p>   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Pol.01 | półka dwupoziomowa nad stołem roboczym   | <p>półka dwupoziomowa nad stołem, wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9 wymiary (ok.): długość 120 cm, szerokość 30 cm, odstęp pomiędzy półkami 34 cm konstrukcja z profili zamkniętych</p>  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |

|             |  |  |      |   |  |   |  |   |   |
|-------------|--|--|------|---|--|---|--|---|---|
| Ch.02       | przeład do mycia pianą                                   | uniwersalny przeład do mycia i dezynfekcji przy uŹyciu piany aktywnej z dozowaniem Źródka myjąco- dezynfekującego, dozowanie dwóch Źródków chemicznych z moŹliwoŹcią predefiniowania Źęnienia, podłączenie do wody ciepłej lub zimnej, podłączenie do baterii prysznicowej, przeładcznik płukanie-mycie (moŹliwość płukania przedmiotów mytych czystą wodą), obudowa wykonana z materiału odpornego na korozję i Źródki chemiczne  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 60l         | stelaŹ na worki 60l                                      | stelaŹ na worki na odpadki 60l, wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9 otwieranie pedałem noŹnym, 4 koła skrótnie w tym 2 z hamulcami   | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| P.w.        | pistolet do mycia/ przedmuchiwania                       | pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów, bez końcówek, podłączenie 1/2" przystosowany do zawieszenia na Źcianie, (wersja wiŹsząca, spiralny przewód zasilający min 1,5 m), moŹliwość stosowania końcówek od pistoletu z zestawem 8 końcówek   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| P.p.+8      | pistolet do mycia/ przedmuchiwania z zestawem 8 końcówek | pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów, podłączenie 1/2", wyposaŹony w zestaw co najmniej 8 końcówek, przystosowany do zawieszenia na Źcianie, (wersja wiŹsząca, spiralny przewód zasilający min 1,5 m), końcówki przechowywane na stojaku przymocowanym do Źciany   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| R.p.01      | regał czteropółkowy, półki pełne, 60x90cm                | regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej wymiary (ok.): szerokość 90 cm, gęłbokość 60 cm, wysokość 180 cm wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9 regulowane noŹki w zakresie min +/-1cm konstrukcja z profili zamkniętych 4 półki ze stali nierdzewnej, pełne   | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| W-3         | wózek 3-poziomowy uniwersalny                            | wózek z potrójnym białem do transportu i pracy, stelaŹ i biały wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9, konstrukcja z profili zamkniętych, wózek wyposaŹony w co najmniej jedną poręcz do prowadzenia, wymiary biały ok. 60 x 110 cm (szer. x dł.), wysokość wózka ok. 85cm, biały zagłęzione, z otworami z zatyczkami umoŹliwiającymi usunięcie wody z biały; wysokość w Źwietle pomiędzy półkami ok. 30cm, cztery kółka skrótnie wyposaŹone w odbojnice w tym dwa wyposaŹone w hamulce, kółka wykonane z gumy nie brudzącej podłogi | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>1/34</b> |  | <b>ŹLUŹA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA</b>   |      |   |  |   |  |   |   |
| R.l.01      | regał listwowy wyposaŹony w półki, kosze i wieszaki      | regał listwowy ze stali nierdzewnej, szerokość ok. 60 cm, gęłbokość ok. 30 cm, wysokość 175 cm, wykonanie stal nierdzewna 0H18N9, wyposaŹony w 2 półki, listwę z 5 wieszakami i 3 kosze 1/2 DIN, do zawieszania na uchwytych listew, konstrukcja z profili zamkniętych   | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Wi-4        | wieszak Źcienny, metalowy                                | wieszak Źcienny na min. 4 haczyki, metalowy  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 60l         | stelaŹ na worki 60l                                      | stelaŹ na worki na odpadki 60l, wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9 otwieranie pedałem noŹnym, 4 koła skrótnie w tym 2 z hamulcami   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>1/36</b> |  | <b>PAKIETOWANIE TEKSTYLÓW</b>  |      |   |  | 0 |  |   |   |

|             |  |  |      |   |  |   |  |   |   |
|-------------|--|--|------|---|--|---|--|---|---|
| W-3         | wózek 3-poziomowy uniwersalny                                    | wózek z potrójnym blatem do transportu i pracy, stelaż i blaty wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9, konstrukcja z profili zamkniętych, wózek wyposażony w co najmniej jedną poręcz do prowadzenia, wymiary blatu ok. 60 x 110 cm (szer. x dł.), wysokość wózka ok. 85cm, blaty zagłębione, z otworami z zatyczkami umożliwiającymi usunięcie wody z blatu; wysokość w świetle pomiędzy półkami ok. 30cm, cztery kółka skrętne wyposażone w odbojnice w tym dwa wyposażone w hamulce, koła wykonane z gumy nie brudzącej podłogi   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| R.a.01      | regał pięciopółkowy, półki ażurowe, ok. 60x120cm                 | regał pięciopółkowy mobilny chromowany z półkami ażurowymi wykonanie: stal chromowana wymiary (+/- 2cm): szerokość 122cm, głębokość 61cm, wysokość 182 cm, półki przestawne, konstrukcja składana  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| St.04       | stół z podświetlanym blatem                                      | stół do przeglądania bielizny z podświetlanym blatem, wymiary blatu (+/- 2cm): 100 x 140 cm, wysokość stołu 90 cm, wykonanie: stelaż- stal nierdzewna 0H18N9, blat (w części nie podświetlanej): typu TRESPA oświetlenie jarzeniowe, konstrukcja z profili zamkniętych regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm blat wykonany z materiału odpornego na korozję, zarysowania i działanie środków dezynfekcyjnych; z boku blatu stelaż ze stali nierdzewnej, do zawieszenia arkuszy papieru do pakietowania   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| St.05       | stanowisko ze zgrzewarką i obcinarką rękawów papierowo-foliowych | stół z blatem roboczym „ciepłym” typu TRESPA do umieszczenia zgrzewarki, z nadstawką i półką pod blatem, wymiary (+/-2cm): długość 140 cm, szerokość 70 cm, wysokość 90 cm, wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9, półka pod blatem na wysokości (+/-2cm) h=18cm, regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm, konstrukcja z profili zamkniętych, blat jednolity, wykonany z materiału odpornego na korozję, zarysowania i działanie środków dezynfekcyjnych; na prawym boku haczyki umożliwiające zawieszenie koszy sterylizacyjnych 1/2 StU i 1/1 StU (kosze poza wyposażeniem stołu);<br><br>OBCINARKA jednopoziomowa z zasobnikiem rękawów, montowana do ściany;<br><br>ZGRZEWARKA rotacyjna z podajnikiem rolkowym z wyświetlaczem LCD wymiary zgrzewarki bez podajnika maksymalne (szer. x głęb. x wys.): 710 x 260 x 240 mm waga urządzenia maksymalna 21 kg, moc 400W szerokość zgrzewu 12 mm, odległość od krawędzi zgrzewu 0-35 mm, szybkość zgrzewu 10m/min | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>1/33</b> |  | <b>STREFA CZYSTA</b>   |      |   |  |   |  |   |   |
| P.p.+8      | pistolet do mycia/ przedmuchiwania z zestawem 8 końcówek         | pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów, podłączenie 1/2", wyposażony w zestaw co najmniej 8 końcówek, przystosowany do zawieszenia na ścianie, (wersja wisząca, spiralny przewód zasilający min 1,5 m), końcówki przechowywane na stojaku przymocowanym do ściany  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |

|        |  |   |      |   |  |   |  |   |   |
|--------|--|---|------|---|--|---|--|---|---|
| W-3    | wózek 3-poziomowy uniwersalny                                    | wózek z potrójnym blatem do transportu i pracy, stelaż i blaty wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9, konstrukcja z profili zamkniętych, wózek wyposażony w co najmniej jedną poręcz do prowadzenia, wymiary blatu ok. 60 x 110 cm (szer. x dł.), wysokość wózka ok. 85cm, blaty zagłębione, z otworami z zatyczkami umożliwiającymi usunięcie wody z blatu; wysokość w świetle pomiędzy półkami ok. 30cm, cztery koła skrętne wyposażone w odbojnice w tym dwa wyposażone w hamulce, koła wykonane z gumy nie brudzącej podłogi   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 60I    | stelaż na worki 60I  | stelaż na worki na odpadki 60I, wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9 otwieranie pedałem nożnym, 4 koła skrętne w tym 2 z hamulcami   | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| R.a.01 | regał pięciopółkowy, półki ażurowe, ok. 60x120cm                 | regał pięciopółkowy mobilny chromowany z półkami ażurowymi wykonanie: stal chromowana wymiary (+/- 2cm): szerokość 122cm, głębokość 61cm, wysokość 182 cm, półki przestawne, konstrukcja składana   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| R.a.02 | regał pięciopółkowy, półki ażurowe, ok. 45x120cm                 | regał pięciopółkowy mobilny chromowany z półkami ażurowymi wykonanie: stal chromowana wymiary (+/- 2cm): szerokość 122cm, głębokość 46cm, wysokość 182 cm, półki przestawne, konstrukcja składana   | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| R.a.03 | regał pięciopółkowy, półki ażurowe, ok. 60x90cm                  | regał pięciopółkowy mobilny chromowany z półkami ażurowymi wykonanie: stal chromowana wymiary (+/- 2cm): szerokość 92cm, głębokość 61cm, wysokość 182 cm, półki przestawne, konstrukcja składana  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| St.06  | stanowisko ze zgrzewarką i obcinarką rękawów papierowo-foliowych | stół z blatem roboczym „ciepłym” typu TRESPA do umieszczenia zgrzewarki, z nadstawką i półką pod blatem, wymiary (+/-2cm): długość 140 cm, szerokość 80 cm, wysokość 90 cm, wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9, nadstawka w formie pojedynczej półki do umieszczenia obcinarki dwupoziomowej, minimalne wymiary użytkowe nadstawki: szerokość 90cm x głębokość 42cm x wysokość nad blatem 35-40cm, półka pod blatem na wysokości (+/-2cm) h=18cm, regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm, konstrukcja z profili zamkniętych, blat jednolity, wykonany z materiału odpornego na korozję, zarysowania i działanie środków dezynfekcyjnych; na prawym boku haczyki umożliwiające zawieszenie koszy sterylizacyjnych 1/2 StU i 1/1 StU (kosze poza wyposażeniem stołu)<br><br>OBCINARKA dwupoziomowa (z zasobnikiem rękawów i z nadstawką),<br><br>ZGRZEWARKA rotacyjna z podajnikiem rolkowym z wyświetlaczem LCD wymiary zgrzewarki bez podajnika maksymalne (szer. x głęb. x wys.): 710 x 260 x 240 mm waga urządzenia maksymalna 21 kg, moc 400W szerokość zgrzewu 12 mm, odległość od krawędzi zgrzewu 0-35 mm, szybkość zgrzewu 10m/min | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |

|                     |   |   |      |   |  |   |  |   |   |
|---------------------|---|---|------|---|--|---|--|---|---|
| St.07               | stół do kontroli i pakietowania narzędzi            | stół do kontroli i pakowania pojedynczy z blatem „ciepłym” typu TRESPA<br>wymiary blatu 70 x 200 cm (szerokość x długość), wysokość robocza blatu 90 cm<br>stelaż wykonany ze stali nierdzewnej 0H18N9,<br>blat jednolity, wykonany z materiału odpornego na korozję, zarysowania i działanie środków dezynfekcyjnych,<br>konstrukcja z profili zamkniętych,<br>szuflady przy stanowisku pracy, szuflady po prawej stronie stołu,<br>wyposażony w nadstawkę dwupoziomą (dwie półki) z oświetleniem pod półką,<br>nadstawka wykonana ze stali nierdzewnej,<br>zespół gniazd do zasilania odbiorników energii elektrycznej,<br>regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm,<br>półka do umieszczenia komputera systemu komputerowego po lewej stronie stołu | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| St.08               | stół z blatem ciepłym                               | stół z blatem „ciepłym” typu TRESPA<br>wymiary blatu 65 x 120 cm (szerokość x długość), wysokość robocza blatu 90 cm<br>stelaż wykonany ze stali nierdzewnej 0H18N9,<br>blat jednolity, wykonany z materiału odpornego na korozję, zarysowania i działanie środków dezynfekcyjnych,<br>konstrukcja z profili zamkniętych,<br>regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| L-s                 | lampa z podświetlaną soczewką                       | lampa z podświetlaną soczewką na wysięgniku, mocowana do stołu,<br>przewód zasilający 3 żyłowy o długości ok 1,05 m.<br>powiększenie: 5D<br>wymiary soczewki : ø127mm<br>oświetlenie: 90 diod LED<br>klapka zapobiegająca osadzeniu kurzu na soczewce,<br>obudowa soczewki wykonana z plastiku odpornego na uderzenia i środki do mycia   | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| K.01                | krzesło robocze wysokie                             | krzesło poliuretanowe - wysokie, na kółkach, z podnóżkiem<br>wysokość siedziska: 540 do 790 mm<br>podnóżnik: 250 mm<br>podłokietniki: TAK<br>odporność na pyły, rozpuszczalniki i oleje, odporność na uszkodzenia mechaniczne   | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| <u>STER. PAR.</u>   | <u>sterylizator parowy 4-jedn.</u>                  | <u>urządzenie na wyposażeniu SZPITALA</u>   |      |   |  | 0 |  | 0 | 0 |
| <u>STER. PLAZM.</u> | <u>sterylizator plazmowy</u>                        | <u>urządzenie na wyposażeniu SZPITALA</u>   |      |   |  | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>1/31</b>         |   | <b>ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA</b>  |      |   |  |   |  |   |   |
| R.I.01              | regał listwowy wyposażony w półki, kosze i wieszaki | regał listwowy ze stali nierdzewnej,<br>szerokość ok. 60 cm, głębokość ok. 30 cm, wysokość 175 cm,<br>wykonanie stal nierdzewna 0H18N9,<br>wyposażony w 2 półki, listwę z 5 wieszakami i 3 kosze 1/2 DIN, do zawieszania na uchwytych listew,<br>konstrukcja z profili zamkniętych  | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Wi-4                | wieszak ścienny, metalowy                           | wieszak ścienny na min. 4 haczyki, metalowy   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 60l                 | stelaż na worki 60l                                 | stelaż na worki na odpadki 60l,<br>wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9<br>otwieranie pedałem nożnym,<br>4 koła skrętne w tym 2 z hamulcami  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>1/30</b>         |   | <b>STREFA MATERIAŁU WYSTERYLIZOWANEGO</b>   |      |   |  |   |  |   |   |

|             |   |  |      |   |  |   |  |   |   |
|-------------|---|--|------|---|--|---|--|---|---|
| R.a.01      | regal pięciopółkowy, półki ażurowe, ok. 60x120cm      | regal pięciopółkowy mobilny chromowany z półkami ażurowymi<br>wykonanie: stal chromowana<br>wymiary (+/- 2cm): szerokość 122cm, głębokość 61cm, wysokość 182 cm,<br>półki przestawne, konstrukcja składana   | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| R.a.03      | regal pięciopółkowy, półki ażurowe, ok. 60x90cm       | regal pięciopółkowy mobilny chromowany z półkami ażurowymi<br>wykonanie: stal chromowana<br>wymiary (+/- 2cm): szerokość 92cm, głębokość 61cm, wysokość 182 cm,<br>półki przestawne, konstrukcja składana  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| R.a.04      | regal pięciopółkowy, półki ażurowe, ok. 60x150cm      | regal pięciopółkowy mobilny chromowany z półkami ażurowymi<br>wykonanie: stal chromowana<br>wymiary (+/- 2cm): szerokość 152cm, głębokość 61cm, wysokość 182 cm,<br>półki przestawne, konstrukcja składana   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| K.01        | krzesło robocze wysokie                               | krzesło poliuretanowe - wysokie, na kółkach, z podnóżkiem<br>wysokość siedziska: 540 do 790 mm<br>podnóżnik: 250 mm<br>podłokietniki: TAK<br>odporność na pyły, rozpuszczalniki i oleje, odporność na uszkodzenia mechaniczne  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| St.09       | stół z blatem ciepłym                                 | stół z blatem „ciepłym” typu TRESPA<br>wymiary blatu 65 x 120 cm (szerokość x długość), wysokość robocza blatu 90 cm<br>stelaż wykonany ze stali nierdzewnej 0H18N9,<br>blat jednolity, wykonany z materiału odpornego na korozję, zarysowania i działanie środków dezynfekcyjnych,<br>konstrukcja z profili zamkniętych,<br>regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm;<br>półka do umieszczenia komputera | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>1/27</b> |   | <b>ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA</b>   |      |   |  |   |  |   |   |
| R.l.01      | regal listwowy wyposażony w półki, kosze i wieszaki   | regal listwowy ze stali nierdzewnej,<br>szerokość ok. 60 cm, głębokość ok. 30 cm, wysokość 175 cm,<br>wykonanie stal nierdzewna 0H18N9,<br>wyposażony w 2 półki, listwę z 5 wieszakami i 3 kosze 1/2 DIN, do zawieszania na uchwytych listew,<br>konstrukcja z profili zamkniętych   | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Wi-4        | wieszak ścienny, metalowy                             | wieszak ścienny na min. 4 haczyki, metalowy  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 60l         | stelaż na worki 60l                                   | stelaż na worki na odpadki 60l,<br>wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9<br>otwieranie pedałem nożnym,<br>4 koła skrętne w tym 2 z hamulcami   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>1/26</b> |   | <b>WEZEŁ SANITARNY</b>   |      |   |  |   |  |   |   |
| Wi-4        | wieszak ścienny, metalowy                             | wieszak ścienny na min. 4 haczyki, metalowy  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>1/25</b> |   | <b>SZATNIA</b>   |      |   |  |   |  |   |   |
| 20l         | kosz na odpadki                                       | kosz na odpadki metalowy z pokrywą, pojemność ok. 20l, sposób otwierania: przycisk pedałowy,<br>wyjmowane plastikowe wiadro  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| SUM<br>-420 | szafka szatniowa BHP podwójna, dwudzielna, z ławeczką | szafka szatniowa podwójna, dwudzielna<br>wymiary szafek (ok.): 800 x 500 x 1800 mm;<br>wymiary ławeczki (ok.): 799 x 745 x 405 mm  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |

|              |   |  |      |   |  |   |  |   |   |
|--------------|---|--|------|---|--|---|--|---|---|
| <b>1/24</b>  |   | <b>POMIESZCZENIE SOCJALNE</b>  |      |   |  |   |  |   |   |
| Wi-4         | wieszak ścienny, metalowy                           | wieszak ścienny na min. 4 haczyki, metalowy  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| St.S         | stół socjalny                                       | stół socjalny,<br>wymiary (ok.): 110 x 60 x 75 cm  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| K.02         | krzesło typu BETA                                   | krzesło (np. ISO, BETA), na nogach,<br>oparcie i siedzisko plastikowe  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| LOD.         | lodówka podblatowa                                  | chłodziarka podblatowa poj. ok. 150l   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| KUCH.        | zabudowa kuchenna:<br>szafka + zlew i umywalka      | zabudowa kuchenna:<br>szafki kuchenne wiszące i stojące, drzwiczki pełne, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa,<br>blat meblowy z płyty wiórowej laminowanej z otworem pod zlewozmywak i umywalkę,<br>długość zabudowy 300 cm,<br>wyposażenie: bateria zlewozmywakowa, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem,<br>bateria umywalkowa, umywalka | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>1/24a</b> |   | <b>POMIESZCZENIE PORZADKOWE</b>  |      |   |  |   |  |   |   |
| 60l          | stelaż na worki 60l                                 | stelaż na worki na odpadki 60l,<br>wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9<br>otwieranie pedałem nożnym,<br>4 koła skrotne w tym 2 z hamulcami   | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| R.a.02       | regał pięciopółkowy, półki ażurowe,<br>ok. 45x120cm | regał pięciopółkowy mobilny chromowany z półkami ażurowymi<br>wykonanie: stal chromowana<br>wymiary (+/- 2cm): szerokość 122cm, głębokość 46cm, wysokość 182 cm,<br>półki przestawne, konstrukcja składana   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>1/21</b>  |   | <b>POKÓJ ADMINISTRACYJNY</b>   |      |   |  |   |  |   |   |
| Wi-4         | wieszak ścienny, metalowy                           | wieszak ścienny na min. 4 haczyki, metalowy  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| K.03         | krzesła do pokoju administracyjnego                 | krzesło, np. V-SIT chrome,<br>miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie,<br>rama stalowa, chromowana lub malowana proszkowo  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| St.K         | stolik  | stolik,<br>wymiary ok. 60 x 60cm   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| St.B         | stół biurowy  | stół biurowy,<br>wymiary: długość 160cm x szerokość blatu 80cm,<br>z półką pod klawiaturę i szafką na komputer   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Kont.        | kontener biurkowy                                   | kontener trzyszufladowy na kółkach,<br>wymiary (ok.): szerokość 40cm x głębokość 60cm x wysokość dopasowana do biurka  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| K.04         | fotel biurowy                                       | fotel obrotowy na kółkach,<br>tapicerka zmywalna, podłokietniki,<br>regulacja wysokości, nachylenia oparcia itp.   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| SB-1         | szafa aktowa otwarta                                | szafa biurowa, aktowa, otwarta, wykonana z płyty 25mm dwustronnie laminowanej,<br>szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość ok. 190cm,<br>min. 5 półek  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |



|              |                                    |   |      |   |  |   |  |   |   |
|--------------|------------------------------------|---|------|---|--|---|--|---|---|
| SB-2         | szafa aktowa zamykana              | szafa biurowa, aktowa, zamykana dwudrzwiowa, wykonana z płyty 25mm dwustronnie laminowanej, szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość ok. 190cm, min. 5 półek  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| SB-3         | szafa garderobiana                 | szafa garderobiana, zamykana dwudrzwiowa, wykonana z płyty 25mm dwustronnie laminowanej, szerokość 60cm, głębokość 44,5cm, wysokość ok. 190cm, min. 1 półka   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>1/19</b>  |                                    | <b>POMIESZCZENIE MYCIA ŁÓŻEK, WÓZKÓW, POJEMNIKÓW</b>  |      |   |  |   |  |   |   |
| MATA-1       | mata ażurowa                       | mata ażurowa modułowa 300x300mm, o wysokości ok. 13mm montowana bez zagłębienia z wykorzystaniem obramowania (wymiary obramowania, wykonanego ze stali nierdzewnej) ok.300 cm x 180 cm); wykonanie: tworzywo HDPE produkt odporny na działanie większości kwasów i zasad odporność: na skrajne temperatury, na promieniowanie ultrafioletowe i odbarwiania  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Ch.02        | przyrząd do mycia pianą            | uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji przy użyciu piany aktywnej z dozowaniem środka myjąco- dezynfekującego, dozowanie dwóch środków chemicznych z możliwością predefiniowania stężenia, podłączenie do wody ciepłej lub zimnej, podłączenie do baterii prysznicowej, przełącznik płukanie-mycie (możliwość płukania przedmiotów mytych czystą wodą), obudowa wykonana z materiału odpornego na korozję i środki chemiczne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| P.p.         | pistolet do mycia/ przedmuchiwania | pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów, bez końcówek, podłączenie 1/2" przystosowany do montażu na ścianie, wyposażony w element ze stali nierdzewnej do zawieszania pistoletu na haczyku na ścianie (wersja wisząca, spiralny przewód zasilający min 3,5 m), z możliwością podłączenia końcówek  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Z.g-2        | zlew gospodarczy (wysoki)          | wysoki zlew ze stali nierdzewnej z odchylaną kratą na połowie szerokości, wykonanie stal nierdzewna 0H18N9, wyposażony w baterię stojącą z regulowaną wylewką, wymiary zlewu: długość ok. 100cm, szerokość 50-55cm, wysokość 85-90cm, głębokość komory ok. 40cm; dodatkowo: dozownik środka dezynfekcyjnego   | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>1/19a</b> |                                    | <b>POMIESZCZENIE SUSZENIA WÓZKÓW, POJEMNIKÓW</b>  |      |   |  |   |  |   |   |
| MATA-2       | mata ażurowa                       | mata ażurowa modułowa 300x300mm, o wysokości ok. 13mm montowana bez zagłębienia z wykorzystaniem obramowania (wymiary obramowania, wykonanego ze stali nierdzewnej) ok.120 cm x 180 cm); wykonanie: tworzywo HDPE produkt odporny na działanie większości kwasów i zasad odporność: na skrajne temperatury, na promieniowanie ultrafioletowe i odbarwiania  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |

|             |                                    |   |      |   |  |   |  |   |   |
|-------------|------------------------------------|---|------|---|--|---|--|---|---|
| Ch.02       | przeład do mycia pianą             | uniwersalny przeład do mycia i dezynfekcji przy użyciu piany aktywnej z dozowaniem środka myjąco- dezynfekującego, dozowanie dwóch środków chemicznych z możliwością predefiniowania stężenia, podłączenie do wody ciepłej lub zimnej, podłączenie do baterii prysznicowej, przeładnik płukanie-mycie (możliwość płukania przedmiotów mytych czystą wodą), obudowa wykonana z materiału odpornego na korozję i środki chemiczne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| P.p.        | pistolet do mycia/ przedmuchiwania | pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów, bez końcówek, podłączenie 1/2" przystosowany do montażu na ścianie, wyposażony w element ze stali nierdzewnej do zawieszania pistoletu na haczyku na ścianie (wersja wisząca, spiralny przewód zasilający min 3,5 m), z możliwością podłączenia końcówek  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>1/18</b> |                                    | <b>POMIESZCZENIE SUSZENIA ŁÓŻEK, WÓZKÓW, POJEMNIKÓW</b>   |      |   |  | 0 |  |   |   |

|  |  |   |      |    |  |   |  |   |   |
|--|--|---|------|----|--|---|--|---|---|
|  |  | <b>WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>  |      |    |  |   |  |   |   |
|  | wózek (szafa) do przewozu materiału wysterylizowanego na 6 jednostek StU | Wózek do przewozu materiałów sterylnych 6 jednostek STE zamykany na klucz pojemność 6 jednostek sterylizacyjnych ścianka drzwi podwójna odboje boczne wykonanie stal nierdzewna 0H18N9 drzwi otwierane o 270 stopni 4 koła o średnicy min 100 mm 2 koła wyposażone w hamulce; koła wykonane z gumy niebrudzącej konstrukcja z profili zamkniętych           | szt. | 3  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | wózek (szafa) do przewozu materiału wysterylizowanego na 4 jednostki StU | Wózek do przewozu materiałów sterylnych 4 jednostek STE zamykany na klucz pojemność 4 jednostek sterylizacyjnych ścianka drzwi podwójna odboje boczne wykonanie stal nierdzewna 0H18N9 drzwi otwierane o 270 stopni 4 koła o średnicy min 100 mm 2 koła wyposażone w hamulce; koła wykonane z gumy niebrudzącej konstrukcja z profili zamkniętych           | szt. | 2  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | kosze sterylizacyjne 1 StU   | Kosze sterylizacyjne druciane ze stali kwasoodpornej duże typu 1/1 StU wykonane ze stali kwasoodpornej, elektropolerowanej  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | kosze sterylizacyjne 1/2 StU   | Kosze sterylizacyjne druciane ze stali kwasoodpornej małe typu 1/2 StU wykonane ze stali kwasoodpornej, elektropolerowanej  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | pojemnik transportowy z pokrywą  | pojemnik transportowy z pokrywą, do transportu tac sterylizacyjnych oraz narzędzi w stanie mokrym, wykonany z tworzywa ze szczelną pokrywą, o wymiarach (SxWxG) ok.: 300 x 200 x 600mm pokrywa wyposażona w rączkę wymiary pojemnika dostosowane do wymiarów tac typu 1 DIN, pojemność minimum 2 tac DIN (dużych), odporne na mycie i dezynfekcję termiczną | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | dystrybutor taśmy  | Dystrybutor taśmy samoprzylepnej wskaźnikowej, wykonanie z metalu odpornego na korozję  | szt. | 4  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Wanna ze stali nierdzewnej z wyoblonymi narożnikami wraz z wkładem perforowanym; wymiary zewnętrzne: 530 x 325 x 150 mm   |      | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Pokrywa do wanny ze stali nierdzewnej, wymiary zewnętrzne: 530 x 325 mm   |      | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 |

|             |  |  |    |  |   |  |   |   |
|-------------|--|--|----|--|---|--|---|---|
|             | Taca 1/1 DIN do narzędzi, ze stali nierdzewnej;<br>wymiar: 480 x 250 x 50 mm |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>Suma</b> |  |  |    |  | 0 |  | 0 | 0 |

**Uwaga:**

Należy wypełnić wszystkie pozycje cenowe od B do F i sumę tych pozycji przenieść do formularza cenowego - załącznik nr 4- pozycja wyposażenie

Do oferty należy dołączyć materiały firmowe potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z danymi producenta,

Materiały należy załączyć w kolejności przedstawionej w niniejszym załączniku